

# DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

## 1002

Puerta de 3 capas con Núcleo EcoCell™



Modelo	1002-HE			
Espesor	1 3/4"			
Dimensión Máxima	Sin Certificación Corta Fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
	Sencillas	4'x9'	N/A	N/A
	Dobles	8'x9'	N/A	N/A
	Doble Egreso	N/A	N/A	N/A
Exposición Max. Temperatura/Tiempo	N/A			
Construcción	Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras	GrainArt™, HDF fondeado			
Union Adhesivo	Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo	EcoCell™ Honeycomb con mínima resistencia al aplastamiento de 2500 lb/ ft²			
Unión de Bastidor al Núcleo	Suelto (sin union)			
Bastidores Verticales	HE	3/8" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) de 1"		
Bastidores Horizontales	Superior e Inferior	1 3/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL) antes de recortar		
	Central	4 5/8" de Compuesto de Astillas Laminadas (CAL)		
Mirillas y Rejillas	Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra			
Maquinados	Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra			
Contenido Reciclado y/o Renovable	Por favor contactar a la fábrica			
Peso	2.11 lb/ft²*			
Garantía	Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para más detalles.			

\*Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.