

DOORLOCK®

Puertas Seguras... para muchos años.

3606

Puerta de 3 capas con Núcleo Mineral
Certificación Corta Fuego hasta 60 Min.



Modelo		3606-HE			
Espesor		1 3/4"			
Dimensión Máxima		Sin Certificación Corta fuego	Presión Neutral (UL 10B)	Presión Positiva Cat. A (UL 10C)	Presión Positiva Cat. B (UL 10C)
	Sencillas	N/A	4'x8'	4'x8'	4'x8'
	Dobles	N/A	8'x8'	8'x8'	8'x8'
	Doble Egreso	N/A	N/A	N/A	N/A
Exposición Max. Temperatura/Tiempo		Max. 250°F @ 60 Min.			
Construcción		Cumple o excede WDMA I.S.-1A			
Caras		GrainArt™, HDF fondeado			
Unión Adhesivo		Tipo 1 (WDMA TM 6) Acetato de Polivinilo Reticulado (sin formaldehído agregado)			
Material del Núcleo		Compuesto Mineral			
Unión de Bastidor al Núcleo		Pegado			
Bastidores Verticales	HE	1/2" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de compuesto Mineral de 1"			
	LE	1/2" de madera hardwood antes de recortar unido a un bastidor interior de compuesto Mineral de 1", laminado con HPL o enchapado de madera.			
Bastidores Horizontales	Superior	6" de compuesto Mineral antes de recortar			
	Inferior	1 1/2" de compuesto Mineral			
Mirillas y Rejillas		Según las hojas de maquinado sometidos con la orden de compra.			
Maquinados		Según las hojas de maquinado y plantillas de herraje sometidos con la orden de compra.			
Contenido Reciclado y/o Renovable		Por favor contactar a la fábrica.			
Peso		4.15 lb/ft²*			
Garantía		Un año de garantía limitada para uso interior. Ver garantía limitada para mas detalles.			

*Basado en un puerta 3'x7' sin refuerzos adicionales.